

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PINTURAS ARQUITECTONICAS / INTERIORES Y EXTERIORES

COLORPROOF



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Julio 3, 2017

Revisión: Marzo 8, 2019

Descripción: Pintura para entintado de amplia gama de colores intensos y pasteles, elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales, químicos estabilizadores y conservadores de la más alta calidad.

Usos: Recomendada para cubrir muros y aplanados de yeso, estuco, cemento, asbesto, ladrillos, block, previamente sellados. Ideal para zonas de uso intenso. No desprende malos olores ni vapores tóxicos.

Beneficios: Para uso en exteriores; fina apariencia y acabado homogéneo. Buena nivelación y tolerancia a retoques, lo cual minimiza el cambio de tono, de fino acabado, buena resistencia al ensuciamiento.

Limitaciones:

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de mano de obra capacitada COREV.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinerías y albercas.

Este producto es base agua, por lo que se deberá evitar el congelamiento.

No aplicar cuando está lloviendo, cuando hay amenaza de lluvia, presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.

Acabado: Semi Satinado

Colores: De acuerdo a proyecto.

Texturas: Lisa; la de la superficie en que se aplique.

Presentación:

Galón 4.6 kg

Cubeta 23.0 kg

Tambo 230.0 kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Desarrolla una película plástica de acabado semi-satinado que le imparte una excelente adhesión y estabilidad; no inflamable, extraordinaria lavabilidad y durabilidad, buena resistencia a manchas y efectos climatológicos. Posee buena brochabilidad y nivelación. No tiene caleo, ni floculación de pigmentos. Imprime máxima protección en superficies exteriores e interiores. No recomendamos pigmentación orgánica para uso en exterior. Rendimiento teórico: 65 a 80 m² por cubeta, 650 a 800 m² por tambo sobre superficie lisa; 45 a 55 m² por cubeta, 450 a 550 m² por tambo sobre superficie semirugosa y 25 a 35 m² por cubeta, 250 a 350 m² por tambo superficie rugosa; valores estimados por empaque a 2 manos. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en empaque cerrado a la sombra y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 a 9

Densidad: 1.29 – 1.31 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 8,000 a 10,000 cps

Tiempos de secado:

Al tacto: 30 a 45 minutos

Entre mano y mano: 4 a 6 horas

Total: 24 horas

Curado: 30 días

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Garantía: 5 años con vida útil mayor a 10 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.

La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PINTURAS ARQUITECTONICAS / INTERIORES Y EXTERIORES

COLORPROOF



PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Resanado y Alisado: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVERPLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa.

Fondeo: Sobre panel de yeso o sustratos con alto contraste en interior fondear con 30 a 35 % de MULTICOLOR mezclado con 65 a 70% de SOTTOFONDO diluido al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO 1000 o SOTTOFONDO 3X1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con SOTTOFONDO 1000, como indican sus Fichas Técnicas y verificar adherencia.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: Brocha, rodillo de felpa pelo corto para superficie lisa, aspersión con airless (sin aire); rodillo pachón para superficies rugosas.

Dilución: Diluir con 2 a 3 L de agua limpia máximo para aplicación con brocha, rodillo, cepillo o aspersión tipo Airless.

Procedimiento de Aplicación: Aplicar la 1º mano de la pintura con brocha, rodillo o aspersión con airless (sin aire). La aplicación debe iniciarse de la mitad del muro hacia arriba, continuando hacia abajo hasta el piso y hacia un lado; una vez se avanza 1 o 2 m² uniformar la aplicación pasando suavemente el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo, dejar secar. Aplicar la 2º mano de la misma forma que la primera.

Obtención de Acabado: Aplicar una 2º mano de **COLORPROOF** uniformemente y sin extender demasiado.

Mantenimiento: Para limpiar las manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total la obtiene después de 30 días.

Precauciones: En superficies nuevas de yeso, cemento o estuco, es necesario esperar hasta que se encuentren perfectamente secas (mínimo 20 días), para poder aplicar el sellador y la pintura. En caso contrario se pueden presentar problemas de manchado, decoloración, adhesión, burbujas, etc. No se mezcle con otras pinturas, manténgase el envase bien cerrado en lugar fresco. Lavar los equipos, brochas, rodillo, etc. con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evítese el contacto con la piel y ojos. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660