

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

## JAKARTA



### INFORMACION COMERCIAL

**Emisión:** Noviembre 15, 2013

**Revisión:** Abril 30, 2021

**Descripción:** Recubrimiento estucado de acabado perlado Texturado suave, elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, pigmentos perlescentes y aditivos seleccionados.

**Usos:** Ideal para cubrir interiores de alta decoración, en superficies perfectamente lisas y niveladas, diseñado para lograr una variedad de tonos con un efecto perlescente con una textura fina en un solo paso.

**Beneficios:** Es novedoso, imprime una bella apariencia de fácil y rápida aplicación.

#### Limitaciones:

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Área Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinería y albercas.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Los colores son aproximados, No hay continuaciones de obra.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Aplicar lotes completos en áreas completas.

Guardar material del mismo lote para reparaciones, las reparaciones solo deben realizarse por módulos o paños completos.

Por ser producto acabado con efecto perlado, los colores son aproximados, No hay continuaciones de obra.

Los tonos pueden variar entre lote y lote, por lo que recomendamos planear la obra y estimar las cantidades completas de producto.

No dejar muros incompletos durante la aplicación.

Recomendamos aplicar lotes completos y no combinarlos en un mismo tramo.

Procurar que la mano de obra siempre sea la misma en tramos completos

Los retoques o parches no se pueden perder u ocultar completamente

**Acabado:** Satinado-perlescente con una fina textura. Gracias a terrazos de granulometría controlada. La iluminación juega un papel muy importante para lograr los mejores efectos con este producto.

**Colores:** De acuerdo a Carta de Colores. Cada tono requiere de aplicación de MULTICOLORNG en color similar al del producto final.

**Texturas:** Fina con acabado semi-rústico.

#### Presentación:

Litro	0.95 kg
Galón	3.80 kg
Cubeta	19.00 kg

### FICHA TECNICA

**Propiedades y/o Características:** Gran adherencia, flexibilidad, de buen rendimiento, fácil de aplicar, ofrece una posibilidad ilimitada de efectos, dejando tonos perlescentes. Excelente acabado de muy fácil aplicación, combinación balanceada de efecto satín-perlado con una fina textura, con un gran rendimiento teórico textura tradicional de 6 a 7 m<sup>2</sup> por litro, textura saturada de 4 a 5 m<sup>2</sup> por litro sin diluir el producto. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

**Almacenamiento:** 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

#### Especificaciones:

**pH:** 8.0 a 9.0

**Densidad:** 1.08 – 1.10 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM:** 12,500 a 14,000 cps

#### Tiempos de secado:

**Al Tacto:** 1 hora

**Total:** 24 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

**Garantía:** 10 años con vida útil superior a 20 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.

La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

## JAKARTA



### PREPARACION DEL SUSTRATO

**Sustrato:** Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

**Sellado:** Sellar la superficie con **SOTTOFONDO 1000** (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o **SOTTOFONDO 3 X 1**, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersion o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

**Resanado y Alisado:** Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVERPLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, Utilizar MASOREV L o COVERMIX.

**Fondeo:** Pintar previamente con MULTICOLOR NG en el tono predominante e indicado para cada tono de JAKARTA para evitar contraste de color, utilizando aspersion o con equipo airless, lo cual evitará marcas de rodillo o brocha en el acabado; dejar secar perfectamente.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**Herramienta de Aplicación:** Brocha de pelo fino o pelo de camello de 5" de ancho.

**Dilución:** No Diluir.

**Procedimiento de Aplicación:** Aplicar el producto con brocha de pelo fino o pelo de camello, en forma multidireccional, sin barrer las partículas de terrazo en forma excesiva, con otra brocha limpia y seca desvanecer uniones y empalmes en forma suave mientras el producto esté aún fresco. Se recomienda trabajar en parejas, una persona aplicando el producto y otra dando el acabado. Aplicando el producto iniciando de la parte alta del muro hacia la baja, en tramos de 1 a 1.5 metros de ancho.

**Nota Importante:** Los remates y detalles se hacen con la brocha, conviene iniciar la obra realizando primero los detalles y remates, esfumando la textura en donde se empate con el muro y de esta forma se obtienen acabados más uniformes.

**Mantenimiento:** Para limpiar manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, utilizando un paño o cepillo de cerdas suaves. La resistencia se obtiene después de 30 días.

**Precauciones:** Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia y cambios de tonalidad durante y después de la aplicación. En superficies nuevas de yeso, cemento o estuco es necesario esperar hasta que estén completamente secos (mínimo 15 días). Antes de poder aplicar el sellador y la pintura. No mezclar con otros productos, no dejar los recipientes abiertos por largos períodos. Cerrar mientras no se utilice. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.